



LEISTUNG SERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



Nummer: **DOP_WPBDE265.f.DE**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
AL + V60 S4
2. Verwendungszweck:
Abdichtungsbahnen -
Bitumen-Dampfsperrbahnen
3. Hersteller
SOPREMA GmbH
Mammutfeld 1
56479 Oberroßbach
4. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
3
5. Harmonisierte Norm:
EN 13970:2004/A1:2006
Feststellung des Produkttyps nach System 3 durch die notifizierte Stelle KIWA 1119

6. Erklärte Leistungen für die AL + V60 S4

Produkteigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13970:2004/A1:2006
Wasserdichtheit Methode B	bestanden	
Zugfestigkeit: Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	≥400	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	≥300	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	≥2	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥2	
Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A (mm) oder Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A und B (mm)	NPD*	
Scherwiderstand der Fügenähte l/q (N/50 mm)	NPD	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -10	
Widerstand gegen Weiterreißen N	≥100	
Dauerhaftigkeit μ	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ (sd in m)	sd≥1500	
Gefahrstoffe ^{a), b)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.14 EN 13970	

* NPD (No Performance Determined / Keine Leistung bestimmt).

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

b) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Die Leistungserklärung ist auch online unter www.soprema.de abrufbar.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Christian Jochum (Technischer Direktor)

Mannheim, 14. Februar 2020