



LEISTUNG SERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



Nummer: **DOP_WPBDE0720.c.DE**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SOPRAVAP Stick Eco FR
2. Verwendungszweck:
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen
3. Hersteller
SOPREMA GmbH
Mammutfeld 1
56479 Oberroßbach
4. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3
5. Harmonisierte Norm:
EN 13984

6. Erklärte Leistungen für die SOPRAVAP Stick Eco FR

Produkteigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13984
Wasserdichtheit Methode A	bestanden	
Zugfestigkeit: Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	≥400	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	≥400	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	≥20	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥20	
Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A (mm) oder Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A und B (mm)	NPD*	
Scherwiderstand der Fügenähte I/q (N/50 mm)	≥300	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤-20	
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	40	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit sd (m)	≥1500	
Gefahrstoffe ^{a), b)}	keine	

* NPD (No Performance Determined / Keine Leistung bestimmt).

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

b) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Die Leistungserklärung ist auch online unter www.soprema.de abrufbar.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Christian Jochum (Technischer Direktor)

Mannheim, 29. August 2024