



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



Nummer: **DOP_WPBDE720.b.DE**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SOPRAVAP Stick Eco FR
2. Verwendungszweck:
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen
3. Hersteller
SOPREMA GmbH
Mammutfeld 1
56479 Oberroßbach
4. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3
5. Harmonisierte Norm:
EN 13984

6. Erklärte Leistungen für die SOPRAVAP Stick Eco FR

| Produkteigenschaften | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-----------|--|
| Brandverhalten | E | EN 13984 |
| Wasserdichtheit Methode B | bestanden | |
| Zugfestigkeit: Maximale Zugkraft längs (N/50 mm) | ≥400 | |
| Maximale Zugkraft quer (N/50 mm) | ≥400 | |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%) | ≥20 | |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%) | ≥20 | |
| Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A (mm) oder Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A und B (mm) | NPD* | |
| Scherwiderstand der Fügenähte l/q (N/50 mm) | ≥300 | |
| Kaltbiegeverhalten (°C) | ≤-20 | |
| Widerstand gegen Weiterreißen N | 40 | |
| Dauerhaftigkeit μ | NPD | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ (sd in m) | sd≥1500 | |
| Gefahrstoffe ^{a), b)} | keine | |

* NPD (No Performance Determined / Keine Leistung bestimmt).

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

b) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Die Leistungserklärung ist auch online unter www.soprema.de abrufbar.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Christian Jochum (Technischer Direktor)

Mannheim, 12. Dezember 2019