

### Artikelbeschreibung

Das SOPRABOARD FR ist eine Zementbauplatte, die als Lastverteiler- und Brandschutzplatte zwischen Wärmedämmplatten und den weiteren Abdichtungsschichten eingesetzt wird. Das SOPRABOARD FR wird zur Lastverteilung und zum Brandschutz auf Dämmstoffuntergründen im Zusammenhang mit Photovoltaikanlage eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete auf Anfrage.

- Farbton: Grau



### Anwendung

Die zugeschnittenen SOPRABOARD FR Platten werden mit EFIFOAM Dämmstoffklebschaum auf dem zuvor verlegten Dämmstoff verklebt. Alternativ kann die Platte mechanisch am Untergrund befestigt werden. Anschließend kann der weitere Abdichtungsaufbau erfolgen.

### Eigenschaften

- Wasserbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- Einfache Handhabung - zuschneiden der Platte mittels Cuttermesser
- Zur Verklebung und zur mechanischen Fixierung geeignet
- Nicht brennbar A1
- Geringes Gewicht von nur ca. 12,5 kg/m<sup>2</sup>

### Geprüfte Eigenschaften\*

- EAD 210024-00-0504
- Nicht brennbar A1 nach DIN EN 13501
- Wasseraufnahme 11% nach EAD
- Rohdichte 1060 kg/m<sup>3</sup> - DIN EN 12467

### Verpackung und Abmessung

- Plattenabmessung : 125 x 90 x 1,25 cm
- 1.125 m<sup>2</sup>/Platte
- 60 Platten/Palette

### Aufbewahrungshinweise

Die Platten sind trocken, frostfrei und geschützt vor Bewitterung zu lagern.

### Entsorgung & Recycling

Plattenreste können als Bauschutt entsorgt werden.



### Technische Fußnoten

Alle Angaben in diesem Dokument sind ausschließlich produktbezogen. Vorschläge im Zusammenhang mit der Verwendung und Verarbeitung des Produkts sind unverbindliche Empfehlungen des Herstellers für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Frage der Geeignetheit eines spezifischen Produkts für ein konkretes Objekt, sowie die Art und Weise der objektbezogenen Verarbeitung bedürfen einer sorgfältigen Prüfung durch den Planer und Verarbeiter. Jede Haftung für die Anwendbarkeit der Angaben auf ein konkretes Objekt ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln beruht. Dieses Datenblatt bezieht sich auf ein spezifisches, für den deutschen Markt hergestelltes Produkt. Alle Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf die Verwendung des Produkts in Deutschland und sind nur dort gültig. Bitte beachten Sie, dass die Angaben von den Vorschriften, Normen und Regelwerken anderer Länder abweichen können.

Beim Umgang mit der offenen Flamme sind die Vorschriften der Bau- Berufsgenossenschaft bei der Verarbeitung zu beachten.

\* Systemprüfung. Dokumente werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

GISCODE: Keine Lösemittel, keine GISCODES, keine Gefahrgüter, keine H- bzw. P-Sätze, frei von Schwermetallen.

