

Das SOPREMA Filtervlies 120 ist ein thermisch und mechanisch verfestigtes PP-Vlies als horizontale Filterschicht im Mehrschichtaufbau von Dachbegrünungen.



Lieferform/Artikelnummer

Rolle 200 m², Breite x Länge: 2,0 x 100,0 m
 Artikelnummer 97890

Einsatzgebiet

Das Filtervlies 120 kann bei extensiven und intensiven Dachbegrünungen auf Speicher- oder Drainelementen sowie Drainageschüttungen eingesetzt werden.

Verarbeitung

Filtervlies flächig auslegen. Randüberlappung von mind. 10 cm einhalten. In den Anschlussbereichen bis an den Rand führen. Verlegung im Arbeitsfortgang mit nachfolgenden Schichten. Beim nachfolgenden Einbau von Schüttgütern den Überlappungsbereich vor Materialunterwanderung schützen.

Lagerung, Transport und Haltbarkeit

Für die Dauer der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Reste können als hausmüllähnliche Gewerbeabfälle entsorgt werden.

Hersteller/Werk

SOPREMA GmbH
 Mammutfeld 1
 56479 Oberroßbach

Eigenschaften	Prüfverfahren DIN EN	Einheiten	Leistung
Material			PP
Flächengewicht		g/m ²	120
Farbe			weiß
Stempeldurchdrückkraft	12236	N	1.250
Öffnungsweite (O90)	12956	µm	75
Wasserdurchlässigkeit (H50)	11058	l/m ² s	75