


Artikelbeschreibung

Das SOPREMA Speicherelement 22 ist ein Wasserspeicherelement für Dachbegrünungen mit Drainagefunktion zur sicheren Ableitung von Überschusswasser. Die stapelbare Plattenware im verlegefreundlichen Format sorgt für ein einfaches Handling beim Transport und bei der Verarbeitung auf dem Dach.



Anwendung

Das SOPREMA Speicherelement 22 kann universell für extensive Dachbegrünungen im Mehrschicht-aufbau eingesetzt werden.

SOPREMA Speicherelement 22 stumpf gestoßen auf der Schutzlage auslegen. Optional kann das Speicherelement 22 auch mit einer Noppenreihe Überlappung verlegt werden. Verlegung im Arbeitsfortgang mit nachfolgenden Schichten. Kann zur Erhöhung der temporären Lage-sicherheit mit Wasser gefüllt werden. Nicht direkt auf der Schutzlage zuschneiden.

Verpackung und Abmessung

Länge (m)	Breite (m)	Platte/m ²
2,34	1,05	2,457

Aufbewahrungshinweise

Für die Dauer der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung & Recycling

Die Entsorgung restentleerter Gebinde und Verpackungen erfolgt gemäß Interzero. Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.



Technische Kennzahlen

Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheiten	Produkt-eigenschaften
Wasserspeichervolumen		l/m ²	10
Material			HDPE
Elementhöhe		mm	22
Flächengewicht		g/m ²	1150
Druckbelastbarkeit	DIN EN 25619-2	kPa	89

Technische Fußnoten

Alle Angaben in diesem Dokument sind ausschließlich produktbezogen. Vorschläge im Zusammenhang mit der Verwendung und Verarbeitung des Produkts sind unverbindliche Empfehlungen des Herstellers für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Frage der Geeignetheit eines spezifischen Produkts für ein konkretes Objekt, sowie die Art und Weise der objektbezogenen Verarbeitung bedürfen einer sorgfältigen Prüfung durch den Planer und Verarbeiter. Jede Haftung für die Anwendbarkeit der Angaben auf ein konkretes Objekt ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln beruht. Dieses Datenblatt bezieht sich auf ein spezifisches, für den deutschen Markt hergestelltes Produkt.

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelte Prüfergebnisse aus labortechnischen Untersuchungen und können Toleranzen aufweisen.

Alle Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf die Verwendung des Produkts in Deutschland und sind nur dort gültig. Bitte beachten Sie, dass die Angaben von den Vorschriften, Normen und Regelwerken anderer Länder abweichen können.

Beim Umgang mit der offenen Flamme sind die Vorschriften der Bau- Berufsgenossenschaft bei der Verarbeitung zu beachten.

GISCODE: Keine Lösemittel, keine GISCODES, keine Gefahrgüter, keine H- bzw. P-Sätze, frei von Schwermetallen.

