


Artikelbeschreibung

Das SOPREMA Speicherelement 25/2 ist ein Wasserspeicherelement für Dachbegrünungen mit Drainagefunktion zur sicheren Ableitung von Überschusswasser. Die stapelbare Plattenware im verlegefreundlichen Format sorgt für ein einfaches Handling beim Transport und bei der Verarbeitung auf dem Dach.



Anwendung

Das SOPREMA Speicherelement 25/2 kann universell für extensive Dachbegrünungen im Mehrschichtaufbau eingesetzt werden. Auch sehr gut kombinierbar mit der PV-Unterkonstruktion SOLAR Nature.

Verarbeitung

SOPREMA Speicherelement 25/2 stumpf gestoßen auf der Schutzlage auslegen. Verlegung im Arbeitsfortgang mit nachfolgenden Schichten. Kann zur Erhöhung der temporären Lagesicherheit mit Wasser gefüllt werden.

Verpackung und Abmessung

Länge (m)	Breite (m)	kg/m ²	m ² /PI
2,28	1,10	1,350	2,50

Aufbewahrungshinweise

Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Nicht direkt auf der Schutzlage zuschneiden.

Entsorgung & Recycling

Die Entsorgung restentleerer Gebinde und Verpackungen erfolgt gemäß Interzero. Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Technische Kennzahlen

Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheiten	Produkt-eigenschaften
Material			High Impact Polystyrene HIPS
Elementhöhe		mm	25
Flächengewicht		g/m ²	1350
Druckbelastbarkeit	DIN EN 25619-2	kPa	236
Wasserspeichervolumen ohne Gefälle		l/m ²	15
Wasserspeichervolumen Gefälle 2%		l/m ²	11
Wasserableitvermögen Gefälle 1%	DIN EN 12958	l/(s*m)	0,63
Wasserableitvermögen Gefälle 2%	DIN EN 12958	l/(s*m)	0,76

Technische Fußnoten

Alle Angaben in diesem Dokument sind ausschließlich produktbezogen. Vorschläge im Zusammenhang mit der Verwendung und Verarbeitung des Produkts sind unverbindliche Empfehlungen des Herstellers für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Frage der Geeignetheit eines spezifischen Produkts für ein konkretes Objekt, sowie die Art und Weise der objektbezogenen Verarbeitung bedürfen einer sorgfältigen Prüfung durch den Planer und Verarbeiter. Jede Haftung für die Anwendbarkeit der Angaben auf ein konkretes Objekt ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln beruht. Dieses Datenblatt bezieht sich auf ein spezifisches, für den deutschen Markt hergestelltes Produkt.

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelte Prüfergebnisse aus labortechnischen Untersuchungen und können Toleranzen aufweisen.

Alle Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf die Verwendung des Produkts in Deutschland und sind nur dort gültig. Bitte beachten Sie, dass die Angaben von den Vorschriften, Normen und Regelwerken anderer Länder abweichen können.

Beim Umgang mit der offenen Flamme sind die Vorschriften der Bau- Berufsgenossenschaft bei der Verarbeitung zu beachten.

GISCODE: Keine Lösemittel, keine GISCODES, keine Gefahrgüter, keine H- bzw. P-Sätze, frei von Schwermetallen.

