

Produktbeschreibung:

FLAGON Rohglasvlies 120g/m² dient als Trennlage zwischen EPS-Wärmedämmung und Abdichtungsbahn.

**Lieferform/ Artikelnummer**

2 m / 10 Stk / 2000 m² / 100315

Einsatzgebiet

Trenn- und Brandschuttlage, z. B. zwischen EPS-Wärmedämmung und Abdichtungsbahn

Verarbeitung

Die Verlegung des Vlieses als Trennlage erfolgt gemäß Herstellervorschrift (auf Anfrage erhältlich).

Technische Eigenschaften

- Widerstand gegen stoßartige Belastung: ≥ 450 mm Falzverhalten bei tiefer Temperatur ≤ -30 °C
 - widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen
- DIN 4101-A2

Systemzubehör

- FLAGON EP/S und S unverstärkte Bahn für runde Detailausbildungen Formteile (Ecken, Rohr- und Blitzschutzeinfassungen) FLAGON Reiniger
- FLAGON Verbundbleche

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Lagerung in festverschlossener Originalverpackung und vor Witterung geschützt.

Kennzeichnungen

Zulassungen / Normen UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über Interseroh.

Hersteller/Werk

SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola 3
I-24040 Chignolo d'Isola (BG)
Italien