

## Produktbeschreibung:

FLEXOCOL PU-Dachbahnenkleber ist ein transparenter, viskoser und lösemittelfreier PUR-Kleber für die Verklebung von kaschierten PVC- und FPO-Dachabdichtungsbahnen auf geeigneten und geprüften Untergründen



## Lieferform/ Artikelnummer

10 L / 50 Stk. / 113316

## Verarbeitung

FLEXOCOL PU-Dachbahnenkleber wird für eine Verklebung von vlieskaschierten PVC- oder FPO-Dachabdichtungsbahnen auf folgenden Untergründen eingesetzt:\*

- unkaschierte EPS-Dämmplatten
- Beton
- PUR/PIR Dämmstoffplatten
- Altbitumen
- mv-kaschierte Mineralfaserplatten
- OSB

FLEXOCOL PU-Dachbahnenkleber vollflächig auf den zu beklebenden Untergrund applizieren und entsprechend der Beschreibung in der Verlegerichtlinie FLAGON FPO-Verlegeanleitung Seite 28 verarbeiten.

## Technische Eigenschaften

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Auf saugenden Untergründen kann sich der Flächenverbrauch gegebenenfalls erhöhen.

- spezifische Masse bei 23°: ca. 1130kg/m<sup>3</sup>
- Feststoffgehalt: 100%
- Flammpunkt: über 100°C
- lösemittelfrei
- Temperatur: min. +5°C bis max. +35°C
- Feuchtigkeit von mineralischen Untergründen: max. 5 Masse-%
- Feuchtigkeit von Holzuntergründen: max. 16 Volumen-%
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90%
- Gebrauchsanweisungen sind dem Produktlabel und dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## Systemzubehör

FLAGON EP/S, homogene Bahn für  
 Detailausbildungen  
 Formteile (Ecken, Rohr- und  
 Blitzschutzeinfassungen)  
 FLAGON FPO Reiniger

## Kennzeichnungen

UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001

## Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über Interseroh.

## Hersteller/Werk

SOPREMA srl  
 Via Industriale dell'Isola 3  
 I-24040 Chignolo d'Isola (BG)  
 Italien