

QUELLSCHWEISSMITTEL
Zubehör PAVATEX UDB



Artikel [Nr.]	Gewicht/Karton [kg]	Inhalt Dose [l]	Kartoninhalt [Dosen]
00107719	6,30	1,00	6

- Schnelles und effektives Arbeiten sowie Verschweißen der Nähte bei trockenem Untergrund.
- Stellt eine homogene und unlösbare Nahtverbindung her.
- Extrem schnelle Reaktionszeit bei der Verschweißung.
- Quellschweißmittel aus Tetrahydrofuran 99,9 %.

Lagerung: Lagerklasse 3, VbF-Klasse B. Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, kühl und frostfrei, ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Mindestverarbeitungstemperatur: 5°C. Angebrochene Behälter sind sorgfältig zu verschließen und umgehend zu verbrauchen.

Haltbarkeit: 18 Monate

Verbrauchsrichtwert: ca. 4-5 g/lfm, ergibt bei einer Dose ca. 200 lfm.

UDB PINSELFLASCHE
Zubehör PAVATEX UDB



Artikel [Nr.]	Gewicht/Karton [kg]	Füllvermögen [l]	Kartoninhalt [Flasche]
00107489	0,11	0,50	1

- Transparente, leere PE-Flasche mit aufgeschraubtem Pinselapplikator.
- Einfaches und effizientes Auftragen des Quellschweißmittels.
- Ideale Dosierung des Quellschweißmittels.

Lagerung: Trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.

UDB MANSCHETTE
Zubehör PAVATEX UDB



Artikel [Nr.]	Gewicht/Karton [kg]	Kartoninhalt [Stück]
00107529	2,05	10

- Vorgefertigtes Formteil speziell für den schnellen luft-, wind- und wasserdichten Anschluss von Rohrdurchdringungen.
- Normrohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 mühelos einzubinden.
- Die dauerelastische Dehnfähigkeit von bis zu 600% ermöglicht müheloses Ausgleichen üblicher Baubewegungen.

Gewicht	80g
Gesamthöhe	100mm
Wanddicke	0.8mm
Außendurchmesser	255mm
Größter Innendurchmesser	135mm
Kleinster Innendurchmesser	85mm
Dehnung längs	600 %
Dehnung quer	600 %

Lagerung: Trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.